



BAN TRUK & BUS RADIAL INDONESIA 2020



 PT GAJAH TUNGGAL Tbk

Wisma Hayam Wuruk 10th Fl,
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Central Jakarta, Indonesia
T: 021-50985916-20 F:021-50985908

Ban GITI dirancang dan dikembangkan untuk keperluan penggunaan yang spesifik. Dengan menggunakan teknologi dan desain terbaru, ban GITI telah mengembangkan produk-produk yang sesuai untuk memenuhi tingginya tuntutan operasional transportasi saat ini.



GSR225



Ukuran	PR	Indeks Beban	Simbol Kecepatan	Ukuran Pelek	Beban Maksimum		Tekanan Angin		Kedalaman Alur (mm)	Diameter Luar (mm)	Lebar Ban (mm)	Tipe
					kg	lbs	kPa	psi				
11R22.5	16	148/145	M	8.25	3150/2900	6940/6395	850/850	123/123	15.3	1047	279	TL
295/80R22.5	18	154/149	M	9	3750/3250	8270/7160	850/850	123/123	16.5	1044	298	TL
315/80R22.5	20	158/150	L(M)	9	4250/3350	9350/7370	905/905	131/131	16.8	1087	315	TL



GSR259



Ukuran	PR	Indeks Beban	Simbol Kecepatan	Ukuran Pelek	Beban Maksimum		Tekanan Angin		Kedalaman Alur (mm)	Diameter Luar (mm)	Lebar Ban (mm)	Tipe
					kg	lbs	kPa	psi				
385/65R22.5	20	164/160	K(L)	11.75	5000/4500	11000/9900	905/905	131/131	15	1070	382	TL



GTR955



Ukuran	PR	Indeks Beban	Simbol Kecepatan	Ukuran Pelek	Beban Maksimum		Tekanan Angin		Kedalaman Alur (mm)	Diameter Luar (mm)	Lebar Ban (mm)	Tipe
					kg	lbs	kPa	psi				
385/65R22.5	20	164/158	K(L)	11.75	5000/4250	11000/9350	905/905	131/131	15.5	1072	382	TL



GAR827



Ukuran	PR	Indeks Beban	Simbol Kecepatan	Ukuran Pelek	Beban Maksimum		Tekanan Angin		Kedalaman Alur (mm)	Diameter Luar (mm)	Lebar Ban (mm)	Tipe
					kg	lbs	kPa	psi				
10.00R20	16	146/143	K	7.5	3000/2725	6610/6005	830/830	120/120	16	1049	278	TT
11.00R20	16	150/147	K	8	3350/3075	7390/6780	830/830	120/120	17.2	1085	293	TT
11R22.5	16	148/145	K	8.25	3150/2900	6940/6395	850/850	123/123	17.2	1047	279	TL



GT867



Ukuran	PR	Indeks Beban	Simbol Kecepatan	Ukuran Pelek	Beban Maksimum		Tekanan Angin		Kedalaman Alur (mm)	Diameter Luar (mm)	Lebar Ban (mm)	Tipe
					kg	lbs	kPa	psi				
11R22.5	16	148/145	J	8.25	3150/2900	6940/6395	850/850	123/123	18.7	1054	279	TL
275/70R22.5	16	150/145 (154/148)	J (E)	8.25	3350/2900	7390/6395	900/900	130/130	18.7	958	276	TL
295/80R22.5	16	152/148	J	9	3550/3150	7830/6940	850/850	123/123	18.7	1050	298	TL



GAZ892



Ukuran	PR	Indeks Beban	Simbol Kecepatan	Ukuran Pelek	Beban Maksimum		Tekanan Angin		Kedalaman Alur (mm)	Diameter Luar (mm)	Lebar Ban (mm)	Tipe
					kg	lbs	kPa	psi				
10.00R20	16	146/143 (149/146)	K (J)	7.5	3000/2725	6610/6010	790/790	115/115	15.3	1048	278	TT
11.00R20	16	150/147 (152/149)	K (J)	8	3350/3075	7390/6780	830/830	120/120	15.3	1081	293	TT
12.00R20	18	154/151 (156/153)	K (J)	8.5	3750/3450	8270/7610	830/830	120/120	15.3	1116	315	TT
325/95R24	22	162/160	K	9	4750/4500	10450/9900	850/850	123/123	17	1235	318	TL



GDM692



Ukuran	PR	Indeks Beban	Simbol Kecepatan	Ukuran Pelek	Beban Maksimum		Tekanan Angin		Kedalaman Alur (mm)	Diameter Luar (mm)	Lebar Ban (mm)	Tipe
					kg	lbs	kPa	psi				
10.00R20	16	146/143 (149/146)	K (J)	7.5	3000/2725	6610/6010	790/790	115/115	15.8	1049	282	TT
11.00R20	16	150/147 (152/149)	K (J)	8	3350/3075	7390/6780	830/830	120/120	17	1085	293	TT
12.00R20	18	154/151 (156/153)	K (J)	8.5	3750/3450	8270/7610	830/830	120/120	17.2	1125	315	TT
325/95R24	22	162/160	K	9	4750/4500	10450/9900	850/850	123/123	20.2	1233	318	TL



GAO822



Ukuran	PR	Indeks Beban	Simbol Kecepatan	Ukuran Pelek	Beban Maksimum		Tekanan Angin		Kedalaman Alur (mm)	Diameter Luar (mm)	Lebar Ban (mm)	Tipe
					kg	lbs	kPa	psi				
10.00R20	18	149/146	F	7.5	3250/3000	7160/6610	930/930	135/135	22.6	1055	278	TT
11.00R20	18	152/149	F	8	3550/3250	7830/7160	930/930	135/135	23.5	1090	293	TT
12.00R20	20	156/153	F	8.5	4000/3650	8820/8050	900/900	130/130	24.5	1129	315	TT
325/95R24	22	162/160	G	9	4750/4500	10450/9900	850/850	123/123	26	1250	317	TL